

ガウジング棒は、鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部欠陥ハツリなどに用いる場合や、鋳物の押湯や湯口部等を切断する場合、巢のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た熔融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして、溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。

直流用(D.C)

銘柄	サイズ(mm)	使用電流(A)	標準梱包	受注単位
NG-1 丸型	4φ×355	150~200	50本×10箱	500本/1ケース
	5φ×355	〃	〃	〃
	6φ×355	200~300	〃	〃
	6.5φ×355	250~350	〃	〃
	7φ×355	〃	〃	〃
	8φ×355	300~400	〃	〃
	9φ×355	350~450	〃	〃
	9.5φ×355	400~500	25本×10箱	250本/1ケース
NG-2 半丸型	11φ×355	450~550	〃	〃
	13φ×355	300~400	50本×10箱	500本/1ケース
	16φ×355	350~450	50本×4箱	200本/1ケース

交流用(A.C)

NG-7	6.5φ×355	250~350	50本×10箱	500本/1ケース
------	----------	---------	---------	-----------